

JGM738K (3,5 т)

1. Фронтальный погрузчик JGM738 на 3.5 тонны отличается большим усилием отрыва благодаря оптимизированной конструкции, разработанной при помощи компьютера для рычажного реверсного механизма рабочего органа.
2. Рабочий орган фронтального погрузчика на три тонны имеет функцию автоматического выравнивания. Время рабочего цикла небольшое, а рабочая эффективность высокая.
3. Применение гидравлической технологии слияния потоков при помощи двухцилиндрового насоса обеспечивает высокую эффективность, экономичное потребление энергии и хорошие динамические показатели.
4. Гидравлическое усиление рулевой системы фронтального погрузчика на 3,5 тонн обеспечивает удобство в управлении.
5. Благодаря использованию удлиненной колесной базы, рамы с шарнирными соединениями в центральной части и структуры коробчатого типа, машина характеризуется высокой стабильностью в работе и повышенной несущей нагрузкой.
6. Аккумулятор марки Johnson Controls, не требующий обслуживания, также вносит свой вклад в надежность и стабильность оборудования.
7. Ковш из закаленной стали усиленного типа отличается непревзойденной прочностью и практически неограниченным сроком службы.

Стандартное оборудование

1. Двигатель Weichai Deutz
2. Дисковая пневмо-гидравлическая система рабочего тормоза и стояночный тормоз с гибким валом
3. Одноступенчатый четырехэлементный гидротрансформатор
4. Стандартные шины со спецификацией 17.5-25-12PR
5. Коробка гидравлического переключения передач планетарного типа 50
6. Ведущий мост 30.
7. Стандартная стрела и стандартный ковш.

Опциональное оборудование

1. Ковш для угля, ковш для скальных пород.
2. Кондиционер с функцией охлаждения и нагрева.
3. Дистанционное управление.
4. Кабина со звукоизоляцией и защитой от ударов.
5. Ведущий мост Meritor.

